



TERGENT AB
Mörsaregatan 11B
254 66 Helsingborg
Tel: 042-311 06 00
info@tergent.se
www.tergent.se



UNIVERSAL Tercol®

**Professionell rengöring mot
alger, lavar, mögel, annan påväxt,
smuts, fett och sot**

VARFÖR

- Tar effektivt bort alger, lavar, mögel, annan påväxt, fett, smuts & sot
- Ytor hålls fria från ny påväxt och smuts under lång tid
- Drygt! 1 liter koncentrat räcker upp till 100 m²

VAR

- Alla ytor både utomhus och inomhus

NÄR

- Så länge det är frost- och regnfritt ute

HUR

- Spraya, pensla eller rolla på –Tercol gör jobbet tillsammans med väder och vind!
- 1 del koncentrat +5-9 delar vatten



Om Tercol

Tercol – supereffektiv rengöring framtagen för att möta proffsansvändarens höga krav! Tercol tar effektivt bort alger, mögel, fett, sot, smuts och annan påväxt på staket, fasader, stenläggningar, tak, plast, markiser, målade ytor m.m. Tercol missfärgar inte underlaget och håller ytorna fria från ny påväxt och smuts under lång tid efter behandlingen. Tercol är drygt och praktiskt taget luktfritt samt etsar inte på glasrutor. Kan användas så länge det är frostfritt ute och när det inte kommer att regna på några dagar. Biologiskt nedbrytbart.

Gör så här

Spraya (med lågtrycksspruta) eller pensla ett tunt lager Tercol över den utsatta ytan och låt verka så länge som möjligt, minst tre dygn. På högabsorberande material och vid kraftigt angrepp; spraya tills lösningen börjar rinna.

Väderutsatta ytor: det är bara att applicera Tercol – väder och vind avlägsnar resterande smutsbeläggningar.

Asfaltspapp, aluminium och andra lättmetaller: inom ett dygn efter att Tercol applicerats ska ytan spolas av för att undvika att ytan mattas.

Övriga ytor och svåråtkomliga ställen: borsta, spola av eller högtryckstvätta efter 3-4 veckor. Om extra lång effekt önskas kan ytan behandlas ytterligare en gång efter avspolning. Låt sedan denna behandling sitta kvar.

Den gröna påväxtbeläggningen skiftar ofta färg till brun efter behandlingen, men det försvinner med tiden. Det kan ta lite längre tid för påväxten att lossna från porösa ytor (stenläggningar, betong etc.) än släta ytor.

Dosering

Hur mycket Tercol som behövs beror på vilken typ av smuts som ska avlägsnas, hur smutsigt det är samt underlagets karaktär. Blanda 1 del koncentrat +5-9 delar vatten. Ju högre koncentration desto snabbare och mer effektiv effekt. Räkna med i snitt 1 dl färdigblandad lösning/m². 1 liter koncentrat räcker till 50-100 m².

Försiktighetsåtgärder för användning

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Tercol levereras som koncentrat i 1 L flaska och 5 L dunk, samt i 1 L dunk med ejektormunstycke. Tercol levereras också som bruksfärdig blandning i 0,75 L sprayflaska och 3 L dunk med spraymunstycke på slang för bättre räckvidd på svåråtkomliga ytor.